



Modularen IP domofon za tiste, ki vedo, kaj hočejo

2N Helios IP Verso je IP domofon, ki ga lahko zaradi njegove modularnosti uporabite v različnih rešitvah. Pri izbiri domofona se lahko glede na potrebe odločite za HD kamero z nočnim vidom, RFID čitalec kartic in izbirate še med veliko drugimi možnostmi. Domofon omogoča tudi preprosto integracijo v obstoječe varnostne in druge sisteme (videonadzor, kontrola dostopa, sistem inteligentne hiše, IP telefonije).

2N Helios IP Verso je odporen IP domofon, ki omogoča delovanje v vseh vremenskih pogojih (IP54), poleg tega pa omogoča napredno zaščito mrežne povezave z uporabo varnostnega protokola 802.1x in je zaradi zaprtega operacijskega sistema odporen na vdore hakerjev.

Glavna zahteva zahtevnih uporabnikov je možnost izbire funkcij in visoka stopnja zaščite in zanesljivosti. Če upoštevate dejstvo, da 2N Helios IP Verso ponuja tudi eleganten izgled, lahko drzno trdimo, da na trgu IP domofonov ne boste našli nič podobnega. Le en je lahko popoln !

Zakaj izbrati 2N Helios IP Verso?

- HD kamera z nočnim vidom in digitalno povečavo
- integracija v videonadzorni sistem preko ONVIF standarda
- 13,56 MHz RFID čitalec kartic z NFC podporo
- NextGen html5 administracija
- možnost priklopa zunanje IP kamere
- kontrola dostopa
- komunikacija preko SIP protokola ali HTTP
- video in avdio za mobilne telefone in tablične računalnike

Uporaba:

- poslovne stavbe
- šole in izobraževalne ustanove
- javna uprava
- stanovanjske hiše in stanovanja
- otroški vrtci



Funkcije



24/7 HD nadzor

Sistemi za videonadzor v današnjih časih predstavljajo stalno komponento za zagotavljanje varnosti fizičnih oseb in varovanih območij. Standardi zahtevajo HD prenos slike in funkcijo nočnega vida, zato Helios IP Verso predstavlja idealno rešitev za dopolnitev videonadzornega sistema.



Zaščita pred vdorom

Ker gre za stalno razvijajočo se tehnologijo, se računalniki dandanes pojavljajo že v številnih napravah. Vendar pa se hkrati odpirajo vprašanja varnosti, saj so računalniki ranljivi s strani virusov, ki omogočajo vdor v sistem. 2N Helios IP Verso zagotavlja zaščito pred nepooblaščenimi vdori, saj uporablja zaprt operacijski sistem.



2N° Helios IP Eye

Aplikacija 2N Helios IP Eye omogoča sprejem klica in pregled videa iz domofonov 2N Helios IP na vašem računalniku v Windows okolju.



Mehanska odpornost

Domofon je del opreme, ki je izpostavljena ekstremnim pogojem, kamor vključujemo vročino, dež in nevarnost pred mehanskimi poškodbami. Ima IP stopnjo zaščite IP54 in opravljen test IK10. 2N Helios IP Verso je izdelan tako, da je odporen na vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje.



Oddaljen nadzor releja

2N Helios IP Verso omogoča oddaljen nadzor releja preko http ukaza



Zaščita pred vlomi

Po raziskavah sodeč se polovica vlomov zgodi skozi vhodna vrata. Domofon ima razvit sistem, ki ščiti vaša vrata pred nepooblaščenim vstopom. Nadzor vrat je zaščiten s pomočjo kontrole varnostne ključavnice. Z uporabo dodatkov kot je senzor odprtih vrat, domofon lahko sproži alarm npr. če so vrata odprta na silo.



Integracija v varnostne sisteme

Varnostni sistemi so sestavljeni iz številnih komponent kot so IP kamere, kontrola dostopa, senzori, ... Glavni del predstavlja strežnik, ki omogoča nadzor vseh komponent. IP domofoni omogočajo integracijo v varnostni sistem in tako predstavljajo dodatno komponento sistema, kar poveča varnost.



E-mail sporočilo v primeru neodgovorjenega klica

2N Helios IP Verso v primeru neodgovorjenega klica pošlje elektronsko sporočilo, ki vsebuje podatke o klicu in slike iz vgrajene kamere.

Tehnični parametri

Signalizacija		Priključki	
	SIP 2.0 (RFC - 3261)	Napajanje	12V±15%/2A DC ali PoE
Tipke		PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
Tipke	Bela osvetlitev	LAN	10/100BASE-TX Auto-MDIX, RJ-45
Število tipk	od 1 do 146	Rele	NZ/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC
Tipkovnica	dodatna možnost	Aktivni rele	10V/400mA DC
Avdio		RFID	
Mikrofon	1 integriran mikrofona	Podprte kartice	Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant Calypso, CEPAS, Moneo, PicoPass, HID iCLASS
Zvočnik	2W	Mehanski parametri	
Avdio kodeki		Delovna temperatura	-40°C - 60°C
Kodeki	G.711, G.729, G.722	Temperatura skladiščenja	-40°C - 70°C
Kamera		Vlažnost	10% - 95% (not condensing)
Ločljivost	1280 (H) x 960 (V)	IP zaščita	IP 54
Vidni kot	120° (H), 90° (V), 145° (D)	Dimenzije	
IR nočni vid	da	1 modul - nadomet	107x130x28 mm
Video kodeki		2 modula - nadomet	107x234x28 mm
Kodeki	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4	3 moduli - nadomet	107x361x28 mm
		1 modul - podomet	130x153x5 mm
		2 modula - podomet	130x257x5 mm
		3 moduli - podomet	130x361x5 mm