



HD notranja enota za domofonske sisteme

GSC3570

Grandstream GSC3570 je zmogljiva notranja enota, ki deluje odlično v povezavi z domofonskimi enotami 2N. Poleg odklepanja vrat, napravo odlikuje še kar nekaj drugih funkcij, kot so: alarmni klic, alarmni vhodi, direktna vezava gumba za domofon...Naprava je lahko montirana na steno ali postavljena na mizo, kot rešitev za nadzor vrat, kamer in alarma. Enoto odlikuje 7" zaslon na dotik in full-duplex dvosmerna avdio komunikacija. Ponuja zanesljivo internetno povezavo skozi 100 Mbps mrežni priključek, ki podpira tudi PoE napajanje.



7 inčni 1024x600px
zaslon na dotik



Dvopasovni 802.11 ac Wi-Fi



4x alarmni vhod in
1x alarmni izhod za
prilagojeno uporabo



Full duplex dvosmerna HD
Avdio komunikacija z napredno
eliminacijo odmevov



Zaščiten pogon in podatki, TLS
in SRTP enkripcija zagotavljajo
zasebnost pogovorov in računov



Podprto PoE napajanje, za
enostaven prikllop

Protokoli/standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Omrežni vmesnik	10/100Mbps
Zaslon	7" 1024x600 zaslon na dotik TFT LCD z tipko Domov
Wi-Fi	DA, dvopasovni 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)
Alarmni vhod	4 kanali, vključujoč 1 optični sklopnik, Vin < 15V (IN+) in 3 ne napetostne kontakte (IN1-3) za nizkonapetostne naprave
Alarmni izhod	1 kanal/rele, 125VAC/0.5A ali 30VDC/2A, normalno sklenjen ali odprt za visokonapetostne naprave
LED Indikator	DA, dvobarvni LED indikator za prikaz stanja
Micro SD/TF podpora	DA, do 256G
Avdio kodeki in zmogljivosti	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS
Video kodeki in zmogljivosti	H.264 BP/MP/HP, video resolucija do 720p, do 30 slik na sekundo, bit rate do 2Mbps
Telefonske funkcije	4 SIP računi, zadrži, čakajoč klic, klicna zgodovina, samodejno javljanje ipd.
Aplikacije	Lokalne aplikacije: Kontakti, Zgodovina klicev, Nastavitve, Tel. tajnica, Ura
Operacijski sistem	Linux
HD Avdio	DA, dva zvočnika s podporo za širokopasovni avdio in predvajanje v stereo načinu, akustična eliminacija odmevov
QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Varnost	Zaščiten pogon in podatki, Dvojne slike za dodatno zanesljivost, naključno administrativno geslo, privilegiji za uporabnika in administratorja, 256-bit AES zavarovana konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x
Jeziki	Angleščina, Kitajščina, Nemščina, Španščina, Francoščina, Italijanščina. Ruščina
Nadgradnja	Nadgradnja preko TFTP/HTTP/HTTPS strežnika, množični nadzor z AES kriptirano XML konfiguracijsko datoteko, ročna nadgradnja
Napajanje	2-pin DC vhod: 12VDC/1A Integriran PoE : IEEE 802.3af Class 3, poraba <10W Micro USB vhod: 5VDC/2A
Temperatura in vlaga	Delovanje: -10°C to 50°C, Shramba: -20°C to 60°C, Vlaga: 10% to 90%
Fizične lastnosti	Velikost enote: 224.5 x 149.5 x 36.5mm; Teža enote: 517g Velikost paketa: 265 x 180 x 54mm; Teža paketa: 880g
Vsebina paketa	GSC3570, navodila, nastavki za montažo na steno
V skladu z	FCC, CE, RCM, IC
Možni dodatki	GDS3710 & GDS3705