



## Izboljšajte komunikacijo z obiskovalci

2N Helios IP Vario je IP domofon, ki je zaradi svoje fleksibilnosti in modularnosti primeren za podjetja, zgradbe vseh velikosti in stanovanjske hiše.

### Lastnosti:

- Prenos govora/videoa, tipkovnica in vgrajena kontrola dostopa (RFID čitalec kartic)
- Podpora SIP protokola
- PoE (Power over Ethernet) ali 12V DC napajanje
- Možnost dodatnega TFT barvnega zaslona z inovativnimi funkcijami
- Visoko kvaliteten zvok (kodek G.711, G.722, G.729) in visoko kvaliteten video v realnem času (kodek H.263, H.263+, H.264)
- Oddaljen nadzor in administracija
- Možnost integracije s številnimi IP telefonskimi centralami
- IP zaščita IP53
- Modularnost sistema (možnost nalaganja uporabniških sporočil, oddaljenega odklepanja iz zaklepanje vrat, časovne omejitve klicev, uporabe kod in RFID kartic za dostop, prenos videa v realnem času, upravljanja iz oddaljenih naprav)



### Prednosti:

- Enostaven nadzor nad obiskovalci
- Sodoben izgled
- Preprosta namestitve in vzdrževanje

### Ciljne skupine

- Bolnišnice in laboratoriji
- Pisarne
- Poslovne stavbe in nakupovalni centri
- Garažne hiše, parkirišča, letališča
- Univerze, šole, športne dvorane
- Stanovanjske hiše



## Funkcije



### Prenos videa v realnem času:

2N Helios IP Vario omogoča prenos video vsebine v realnem času preko RTSP protokola, ki ga podpirajo številni drugi video nadzorni sistemi.

#### Uporaba:

2N Helios IP Vario je lahko uporabljen kot standardna IP kamera, ki jo lahko integrirate v obstoječ video nadzorni sistem.



### Časovni profil:

Časovni profili omogočajo časovno omejevanje klicev določene uporabnika, uporabe kod za odklepanje vrat ali uporabe RFID kartic za dostop.

#### Uporaba:

Določite lahko časovni profil za geslo, ki ga bo uporabnik za odklepanje vrat lahko uporabil le v določenem časovnem obdobju.



### Oddaljen nadzor releja:

2N Helios IP Vario omogoča oddaljen nadzor releja preko http ukaza

#### Uporaba:

Rele v domofonu je mogoče nadzorovati preko centralnega zaslona sistema inteligentne hiše.



### Uporabniška sporočila:

2N Helios IP Vario omogoča, da uporabnik tone klicanja zamenja z lastnimi uporabniškimi sporočili.

#### Uporaba:

Ob pritisku tipke se obiskovalcu namesto tona zvonjenja predvaja sporočilo „Počakajte prosim, vaš klic se vzpostavlja“.



### TFTP strežnik:

Funkcija omogoča samodejno nadgrajevanje FW različice IP domofona preko TFTP strežnika in predstavlja idealno rešitev za okolja, kjer je nameščenih več IP domofonov.

#### Uporaba:

Več domofonov 2N Helios IP lahko iz TFTP strežnika shrani nastavitve ali FW različico in tako zmanjša čas, ki je potreben za administracijo ali nadgradnjo.



### Vgrajena kontrola dostopa:

2N Helios IP Vario zagotavlja komunikacijski vmesnik kamor je mogoče priključiti standardne varnostne sisteme ali sisteme za beleženje prisotnosti. Domofon ima Ethernet, Wiegand, RS-485 priključek in digitalni vhod/izhod.

#### Uporaba:

Integrirana RFID kontrola dostopa je lahko priključena v varnostni sistem, ki podpira Wiegand vmesnik. S tem lahko domofon 2N Helios IP integriramo v obstoječ varnostni sistem.



### IP rele:

IP rele, ki je priključen v LAN omrežje, se lahko uporablja za nadzor oddaljenih naprav, ki zaradi varnostnih razlogov ne morejo biti priključene direktno na IP domofon. Nadzorujemo ga preko http ukaza.

#### Uporaba:

Na IP rele so lahko npr. priključena vrata. Ko uporabnik vnese kodo za odklepanje vrat, domofon 2N Helios IP Vario na IP rele pošlje http ukaz in odklene vrata.

...številne druge funkcije.

## Tehnični parametri

### Signalizacija

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tipke

Tipke	Bela osvetlitev
Število tipk	1, 3, 6 ali do 54 (razširitev)
Tipkovnica	Dodatna možnost

### Avdio kodeki

Kodeki G.711, G.729, G.722

### Kamera

Ločljivost	640 (Horizontal) x 480 (Vertical)
Vidni kot	55° (H), 39° (V)

### Video kodeki

Kodeki H.263+, H.264, MPEG-4, JPEG

### Priključki

Napajanje	12V±15%/1A DC ali PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	Priključne sponke
	10/100 BASE-T Auto-MDIX
Rele	NC/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC
Aktivni rele	12V/900mA DC

### RFID čitalec kartic

Podprte kartice	EM-40XX (125Khz) HID Proximity (125kHz, 26 bit)
-----------------	--

### Ostalo

Delovna temperatura	od 20 °C do + 55 °C
Temperatura skladiščenja	od - 40 °C do + 70 °C
Vlaga	od 10% do 95%
Dimenzije	210x100x29 mm
IP zaščita	IP 53

## 2N® Helios IP domofoni:



2N® Helios IP Verso    2N® Helios IP Vario    2N® Helios IP Force    2N® Helios IP Safety    2N® Helios IP Uni

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok nabor domofonov za različne namene – varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje, ...

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi. Domofoni 2N s svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot so Avaya, Cisco, ...



Alcatel-Lucent

